

## TALADRO METABO BS 18 LTX BL Q I

**metabo**<sup>®</sup>



Taladro a batería 18 V sin carbones. Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de la herramienta y el mandril. Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas. Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia. Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible. Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas. Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos. Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo. Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda. Con maletín metaBOX de transporte.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Electrónica	SI
Tipo de batería	Li-Ion / LiHD
Tensión de la batería	18 V
Torque máx. blando	65 Nm
Torque máx. duro	130 Nm
Ø de perf. en mampostería	13 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0-550/0-2000 rpm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4
Luz de trabajo led	SI
Peso (con batería)	1,7 kg
Motor sin escobillas	SI
Cambio rápido de herramienta	SI
Control de arranque	SI
Acople de batería cas	SI