

## TALADRO METABO BS 18 LTX BL Q I

**metabo**<sup>®</sup>



Taladro a batería 18 V sin carbones. Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de la herramienta y el mandril. Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas. Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia. Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible. Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas. Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos. Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo. Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda. Con maletín metaBOX de transporte.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Electrónica                       | SI                    |
| Tipo de batería                   | Li-Ion / LiHD         |
| Tensión de la batería             | 18 V                  |
| Torque máx. blando                | 65 Nm                 |
| Torque máx. duro                  | 130 Nm                |
| Ø de perf. en mampostería         | 13 mm                 |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm                 |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm                 |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0-550/0-2000 rpm      |
| Alojamiento de la herramienta     | Hexágono interior 1/4 |
| Luz de trabajo led                | SI                    |
| Peso (con batería)                | 1,7 kg                |
| Motor sin escobillas              | SI                    |
| Cambio rápido de herramienta      | SI                    |
| Control de arranque               | SI                    |
| Acople de batería cas             | SI                    |