

TALADRO DE PERCUSIÓN METABO SB 18 LTX BL Q I

metabo[®]



Taladro de percusión a batería 18 V sin carbones. Línea LTX para uso intensivo Perfora y atornilla. Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de la herramienta y de mandril. Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas. Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto. El motor cuenta con una protección contra sobrecalentamiento. Desconexión electrónica de seguridad que evita el contragolpe cuando se bloquea la mecha para una protección del usuario. Luz de trabajo LED integrada para una claridad óptima del área de trabajo. Con maletín METABOX de transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de cinta marcha en vacío	SI m/s
Tipo de batería	Li-Ion / LiHD
Tensión de la batería	18 V
Torque máx. blando	65 Nm
Torque máx. duro	130 Nm
Ø de perf. en mampostería	13 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0-550/0-2000 rpm
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4
Luz de trabajo led	SI
Peso (con batería)	1,7 kg
Motor sin escobillas	SI
Cambio rápido de herramienta	SI
Control de arranque	SI
Acople de batería cas	SI