

## SIERRA CIRCULAR DE MESA METABO TS 254 M

**metabo**<sup>®</sup>



Sierra circular de mesa para obra, compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo. Motor con gran capacidad de arrastre con arranque suave y protección contra sobrecarga. Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos y seguro contra puesta en marcha involuntaria. Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada. Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento. Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de corte	0 - 8 cm
Altura de trabajo	334 mm
Seguro contra arranque involuntario	SI
Cantidad de celdas	SI
Cantidad de dientes del disco	40
Máxima anchura de corte en el tope paralelo	520
Ancho del material máximo en el tope angular	195
Dimensiones	669 X 748 X 334 mm
Diámetro de hoja de sierra	254 x 30 mm
Potencia absorbida	1500 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 rpm
Velocidad de corte	56 Cort/min
Peso	24,4 Kg
Longitud del cable	2,3 m
Función tracción de piezas	No
Laser indicador de línea de corte	No
Luz de trabajo led	No
Protección contra polvo	No
Arranque suave (progresivo)	SI
Sistema de frenado rápido	SI