

# HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PROFESIONAL NIWA HDNWP-4M



Cabezal de latón (Bronce). Conector de Filtro de agua: Incluido. Regulador de presión: Incluido. Manómetro: Incluido. Filtro de agua: Incluido. Picos intercambiables: Rojo (0°), Amarillo (15°), Verde (25°), Blanco (40°) y Negro (salida de detergente). Tipo de conexión: Ficha 20A. Interruptor de encendido: A perilla de 1/4 de vuelta. Grado de protección: IP X5. Motor / Capacitor: Capacitor de uso permanente: 60mf, con aislación de 450V. Pistones de acero con tratamiento superficial para disminuir el rosamiento. Desconexión de motor y regulación: Al dejar de gatillar se desconecta la energía al motor. Consumo: 12,4A. RPM: 2900.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de Uso                   | Intensivo                                |
| Tipo                          | Monofásico                               |
| Caudal Máximo                 | 510 lts/h                                |
| Potencia (Watts)              | 2500 Watts                               |
| Alimentación                  | 220V/50Hz                                |
| Presión de caudal máximo      | 130 / 1900 PSI bar                       |
| Pistola con boquilla de spray | SI                                       |
| Largo de manguera             | 8m / 200bar / 50°C m                     |
| Porta manguera                | SI                                       |
| Ruedas                        | 2                                        |
| Peso Bruto                    | 36,5 Kg                                  |
| Dimensiones                   | 610x560x500 mm                           |
| Tipo de bomba                 | Con Transmisión por Cigüeñal y Bieletas. |