

TALADRO DE PERCUSIÓN METABO SBE 650

metabo[®]



El SBE 650 es muy versátil sirve para trabajos en ladrillos y otros materiales frágiles o de montaje. Con el impactador apagado es útil para trabajar metales y madera. La Electrónica Vario permite trabajar con revoluciones adecuadas al material. Botón giratorio para ajustar la velocidad. El eje tiene un mandril hexagonal de ¼ de pulgada típico de las brocas, lo que permite trabajar sin un mandril y tener una máquina más corta, accede a lugares que otros no lo logran. Función cambio de sentido de rotación, permite el uso del taladro para atornillar o desatornillar. Los accesorios puedan montarse directamente en el zócalo hexagonal en el eje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	650 W
Potencia entregada	320 W
Torque máx.	9 Nm
Ø de perf. en mampostería	16 mm
Ø de perforación en hormigón	14 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	2800 rpm
Revoluciones carga nominal	1500 rpm
Marchas	1
Diámetro de cuello de sujeción	43 mm
Capacidad de porta brocas	1,5-13 mm
Husillo porta brocas con hexágono interior	0.25 pulgada
Rosca de husillo porta brocas	1/2 - 20 UNF
Peso	1.8 Kg
Longitud del cable	2.5 m