

MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH3890B



Motor Husqvarna de 13HP (Náutico) robusto y duradero. Escape: Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido. Filtro de aire: Filtro de espuma simple para un mayor rendimiento. Carburador: Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento. Los ejes de salida estándar están diseñados para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros	1
Ancho	51 cm
Consumo de combustible	374 g/kWh g/kwh
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Potencia (HP)	13 HP
Cilindrada	389 c.c.
Tanque de combustible	SI
Capacidad de combustible	6,5 lts
Tipo de Arranque	Manual
Alto	48,5 cm
Largo	44,5 cm
Peso Bruto	33 Kg
Peso	31 Kg
Torque máx.	25,1 Nm a 2500 rpm Nm
Capacidad de Aceite	1,11 lts
Potencia máxima (ref)	13 HP a 3600 rpm
Potencia nominal (ref)	11 HP a 3600 rpm
Diámetro por carrera	88x64 mm
Ratio de compresión	8:1
Método de lubricación	Por salpicadura
Eje de salida	25 mm
Peso neto	31 Kg