

MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH2120B



Motor Horizontal Husqvarna 7,5 HP (Náutico). Escape: Modelo con menor restricción para un mayor rendimiento. Filtro de aire: Motor sin filtro de aire* para un mayor rendimiento. El motor HH2120B es adecuado para aplicaciones marinas. *El HH 2120B es robusto y duradero, equipado para aplicaciones de embarcaciones. El eje de salida estándar está diseñado para adaptarse fácilmente a los equipos existentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Cilindros | 1 |
| Ancho | 39,5 cm |
| Consumo de combustible | 395 g/kWh g/kwh |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV |
| Potencia (HP) | 7,5 HP |
| Cilindrada | 212 c.c. |
| Tanque de combustible | SI |
| Capacidad de combustible | 3,6 lts |
| Tipo de Arranque | Manual |
| Alto | 40 cm |
| Largo | 36,5 cm |
| Peso Bruto | 16,9 Kg |
| Peso | 14,7 Kg |
| Torque máx. | 13,5 Nm a 3000 rpm Nm |
| Capacidad de Aceite | 0,6 lts |
| Capacidad de llenado | 7,5HP a 4600 rpm l/min |
| Caudal entregado | 7,4 HP a 4600 rpm l/min |
| Potencia | 70x55 bar |
| Cantidad de dientes del disco | 8:8:1 |
| Máxima anchura de corte en el tope paralelo | Por salpicadura |
| Demanda de aire | 20 l/min |
| Revoluciones | 14,7 rpm |