

MOTOR HORIZONTAL HUSQVARNA HH2700B



El Motor Horizontal Husqvarna HH 2700B (Náutico) es robusto y duradero. Los ejes de salida estándar están diseñados para adaptarse fácilmente a los equipos existentes. Escape: Equipado con silenciador para un funcionamiento con menor ruido. Filtro de aire: Filtro de espuma simple para un mayor rendimiento. Carburador: Flotador con vaso de sedimentos para un mejor mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros	1
Ancho	465 cm
Consumo de combustible	374 g/kwh
Tipo de motor	4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV
Potencia (HP)	9 HP
Cilindrada	270 c.c.
Capacidad de combustible	6 lts
Tipo de Arranque	Manual
Alto	470 cm
Largo	435 cm
Peso Bruto	25 Kg
Peso	25 Kg
Torque máx.	17,7 Nm a 2500 rpm Nm
Capacidad de Aceite	0,95 lts
Capacidad de llenado	9 HP a 3600 rpm l/min
Caudal entregado	8 HP a 3600 rpm l/min
Potencia	77x58 bar
Cantidad de dientes del disco	8:2:1
Máxima anchura de corte en el tope paralelo	Por salpicadura
Demanda de aire	25 l/min
Revoluciones	27 rpm