

ROUTER METABO OF E 1229 SIGNAL

metabo[®]



Router para uso industrial, con reloj de medir para un ajuste fino de la profundidad de fresado con una precisión de 0,1 mm. Tope de tres posiciones para preseleccionar hasta 3 profundidades de fresado distintas. Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una máxima precisión. Pinza de sujeción templada y afilada intercambiable para una concetricidad exacta de las herramientas. Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC). Velocidad variable por medio de una rueda de preselección. Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento. Placa base de fundición a presión de aluminio con recubrimiento para un deslizamiento fácil carbones desconectantes para la protección del motor. Tope paralelo preciso, guiado en prismas con ajuste fino para un fresado preciso. Con placa intermedia también utilizable en el riel-guía (accesorio). Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de motor	Marathon
Control de temperatura	SI
VTC (Vario Tacho Constamatic)	SI
Pinza porta fresas	8
Potencia absorbida	1200 W
Potencia entregada	780 W
Revoluciones en marcha vacío	25500 rpm
Longitud del cable	4 m
Peso	3,5 Kg