

## RODILLO COMPACTADOR HUSQVARNA LP 6505



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Hatz 1D425 /4 T
Potencia (HP)	9.5 HP
Tipo de Arranque	Eléctrico
Transmisión	Hidráulica
Medida del rodillo delantero	650 x 400 mm
Medida del rodillo trasero	650 x 400 mm
Frecuencia en vpm (hz)	3480/58 vpm(Hz)
Fuerza máx. centrífuga	22 Kn
Velocidad de desplazamiento	0-4 Km/h
Aplicación	Asfalto
Peso Bruto	765 Kg

El RODILLO COMPACTADOR HUSQVARNA LP 6505 es un rodillo vibratorio doble muy reconocido en el mercado desde hace años, de 765 kg de peso, con tracción y vibración en los dos rodillos. Esta herramienta, potente y fiable, ofrece una compactación eficaz en suelos granulares (arena, grava) y en bases y sub-bases de pavimentos asfálticos de espesores hasta 20 cm., con un alto rendimiento: hasta 2600 m<sup>2</sup> por hora (velocidad máxima 4.0 km/h). También es indicada para la compactación de hormigones asfálticos (tiene un tanque de agua) Es una máquina eficaz que sirve también como complemento de la maquinaria vial.