

PULIDORA ANGULAR PE 15-20 RT

metabo[®]



Pulidora de potente par de giro para un rectificado de alta precisión y pulido hasta un brillo intenso de superficies barnizadas. Máxima productividad gracias al potente motor de 1.500 vatios y el engranaje planetario con gran capacidad de arrastre. Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste. Interruptor de aceleración con función de bloqueo hasta las revoluciones preseleccionadas. Con protección contra sobrecarga. suave arranque eléctrico. Seguro contra una puesta en marcha involuntaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	1500 W
Potencia entregada	1000 W
Factor de eficiencia	67 %
Velocidad en vacío	300 - 1900 RPM
Velocidad bajo carga	1720 RPM
Torque	18 Nm
Díámetro de disco de corte	180 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Carbones autodesconectantes	SI
Mango antivibratorio	NO
Empuñadura con reduc. de vibraciones	NO
Empuñadura rotatable	NO
Carcasa giratoria 90°	SI
Interruptor	Fijo
Embrague de seguridad	-
Control de temperatura	-
Arranque suave (progresivo)	SI
Control de reinicio	SI
Vibraciones	1.6 m/s ²
Nivel de ruido	79 db
Peso	2.4 Kg
Longitud del cable	4 m