

AMOLADORA ANGULAR W 2200-180

metabo[®]



Amoladora angular de 2200 W, para disco de 180 mm(7") con un robusto motor Metabo, cuenta con una empuñadura adicional con tres posiciones de montaje. Interruptor de seguridad Metabo para evitar un encendido accidental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	2200 W
Potencia entregada	1520 W
Factor de eficiencia	69 %
Velocidad en vacío	8450 RPM
Velocidad bajo carga	5400 RPM
Torque	10.5 Nm
Díametro de disco de corte	180 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Robusto
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Mango antivibratorio	NO
Empuñadura con reduc. de vibraciones	NO
Empuñadura rotatable	NO
Carcasa giratoria 90°	SI
Interruptor	Seguridad
Embrague de seguridad	NO
Cambio de disco sin llave	NO
Guarda sin llave	NO
Freno de disco	NO
Control de temperatura	NO
Arranque suave (progresivo)	NO
Control de reinicio	NO
Autobalance	NO
Vibraciones	6.5 m/s ²
Nivel de ruido	89 db
Peso	5 Kg
Longitud del cable	4 m