

TALADRO ROSCADOR-ATORNILLADOR GB 18 LTX

metabo[®]



Taladro roscador a Batería 18 V con motor sin escobillas. Ideal para realizar roscado con macho o mecha cilíndrica. Conmutación automática de giro. Sistema Quick de cambio de herramienta. Función impulso que permite centrar o desatornillar tornillos. Luz led de trabajo integrada. Carcasa del engranaje de fundición de aluminio. Husillo de conexión para trabajo sin porta brocas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de batería | Li-Ion / LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Torque máx. blando | 60 Nm |
| Torque máx. duro | 120 Nm |
| Torque regulable | 1.-20 Nm |
| Diámetro de rosca | M4-M12 |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 65 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0-600/0 -2050 rpm |
| Capacidad de porta broca | 1,5-13 mm |
| Luz de trabajo led | SI |
| Alojamiento de la herramienta | Husillo con hexágono interior 1/4 |
| Peso (con batería) | 2.5 kg |
| Acople de batería cas | SI |
| Freno de disco | SI |